

岩体波速测试仪 HS-YT302C

产品用途

用于地质勘察岩体波速测试、隧道岩体松动圈检测，煤层松动圈检测、石油测井等；一发双收单孔测井、孔间穿透深测试及岩块声波参数测试等

岩体声波测试技术是工程地质物察和岩石力学研究的主要手段之一, 目前已被国内外广泛应用。

技术指标



仪器名称	岩体波速测试仪	品牌：鸿声
仪器型号	HS-YT302C	
收发通道	一发二收	
仪器标配	1、一发双收单孔换能器 1个(50米)	含分析软件
选配	2、夹心式换能器(岩块测试) 1对 3、横波换能器(岩块测试)。1对 4、超声波测试架（测试岩样）1台。 5、干孔一发双收换能器(单孔用)1对。 6、仰孔供水及止水设备(干孔一发双收配件) 1台。 7、孔中发射、接收换能器(跨孔用)1对。 8一发双收单孔换能器 100米1个（5米、10米、20米 50米 75、100米---1000米）	
硬件/软件	主频：20MHz 通道数：2通道 采样率：0.05、0.1、0.2、0.5、1、2、5、10μS, 采样字节：0.5、1、2、... 32K 放大器衰减倍数：10、20、50、100、200、500、1000 频带宽度：500Hz-300KHZ 压电发射技术指标 发射脉冲电压：250V和1000V可选 发射脉冲宽度：可调 计算机技术指标 操作系统：WINDOWS 主 板：工控机主板 显示屏：10.4寸液晶显示屏 操作方式：触摸、鼠标	接 口：2个USB接口 深井测试功能（0-150-1000米） 软件主要功能 单次、连续采集控制功能 时间、振幅等 波速计算功能 各种图表生成功能 数据导出功能 外形尺寸：270 X 208 X 71 电源：12V 内置大容量锂电池
适用标准	SL / T 264-2020 水利水电工程岩石试验规程 JTS133-2013水运工程岩土勘察规范 GB/T 50266-2013 工程岩体试验方法标准 SL 264-2001 水利水电工程岩石试验规程 GB_T50123-1999 土工试验方法标准	

主机及配件全部自主研发产品放心选配！